

Net Express

Fiche Technique

Nettoyant Rapide Prêt à l'emploi



Description

Le **NET EXPRESS** est un nettoyant, rénovateur, désincrustant à action rapide. Il élimine les salissures, les traces de pollution et les micro-organismes. Pour toitures, murs, terrasses...

- Prêt à l'emploi
- Nettoyant Désincrustant
- Élimine salissures, traces de pollution, micro-organismes
- Action rapide et rémanente

Caractéristiques

Nettoyant désincrustant polyvalent prêt à l'emploi à action rapide pour le nettoyage des salissures, traces de pollutions et micro-organismes sur:

Façades, murs, sols, toitures, escaliers extérieurs, dallages, clôtures, bordures et tous types de surfaces résistantes aux dérivés chlorés.

Nettoyage de façades, murs, pignons, terrasses, toitures...

Nettoie & désincruste : revêtements organiques, minéraux, hydraulique ou à la chaux. Pierres, briques, ciments, enduits, tuiles, ardoises...

Détergent curatif

Action rémanente

Élimine les salissures

La surface nettoyée peut être peinte, après séchage

Limites d'emploi

Pendant l'utilisation, le port de lunettes, gants et masque est obligatoire.

Éviter tout contact avec les surfaces sensibles aux produits chlorés et à l'hypochlorite de sodium.

Ne pas mettre en contact avec les métaux, le zinc, l'aluminium, le galva, le cuivre, le verre, le PVC...

Mettre les gouttières en eau.

Tenir hors de la portée des enfants.

Maintenir les animaux à l'écart lors du traitement.

Éviter tout contact avec la peau.

Ne pas mélanger avec des acides.

Protéger les plantations en cas de risques de projections.

Rincer soigneusement bassins, réservoirs, citernes avant leur mise en service.



Lire attentivement l'étiquette et la FDS avant chaque utilisation.

Faire un essai préalable sur une surface non visible pour valider l'adéquation du produit avec le support.

Résultat définitif après plusieurs semaines.

Nettoyage du matériel à l'eau.

Application

- Agiter avant emploi.

- Appliquer le NET EXPRESS Anti-Lichen à l'aide d'une brosse, d'un rouleau, d'un pulvérisateur basse pression ou d'une motopompe compatible « produits chlorés ».

- Bien imprégner la surface à nettoyer. 1 litre = 5 à 7 m²

- Laisser agir, rincer au nettoyeur haute-pression dès que l'effet escompté est atteint (15 à 20 minutes).

- Si le support est très encrassé, renouveler l'opération.

- Nettoyage du matériel à l'eau.

- L'application d'un hydrofuge (D21, Hydro-Roc ou Impermat selon support) est fortement conseillée après nettoyage afin de protéger durablement les supports poreux (type enduits projetés).

Composition

Hypochlorite de sodium (CAS 7681-52-9) : 6.3 % m/m.

Contient parmi d'autres composants : composés alcalins minéraux : moins de 5%, agents de surface amphotères : moins de 1%.

Référence & Conditionnement

Réf 425 005 : Bidon de 5 litres (pour 25 à 35 m²)

Réf 425 020 : Bidon de 20 litres (pour 100 à 140 m²)

Réf 425 200 : Fût de 200 litres (pour 1000 à 1400 m²)

Produit dangereux – respecter les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Type de préparation : TP 2 - Algicide pour les surfaces matériaux équipements et mobilier sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux.

Les informations contenues dans nos documentations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation des produits à chaque cas déterminé. Lire impérativement l'étiquette, la fiche technique et la fds avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute fiche technique antérieure relative au même produit.

PRO



DALEP

2 Allée Émilie du Châtelet
ZA Object'ifs Sud
14123 IFS
Tél : 02 31 23 52 79
www.dalep.net

NETTOYANT