

Sous-couche pour revêtements PVC, LVT, parquets et sol stratifié



Ne convient pas pour la pose collée

+ PRODUIT

Confort acoustique - Ecologique 100 % recyclable
Produit naturel à base de caoutchouc - Compatible s ols chauffants - Convient pour revêtementsPVC-LVT
Réduction des bruits de résonance supérieure de 25 % par rapport aux sous-couches classiques
Rapide à mettre en oeuvre
Facile à poser, à couper
Pose flottante - Toutes situations



Bruits d'impacts



Bruits aériens et de résonances



Etanchéité



Compatibilité sols chauffant/rafraichissant



Environnement - Recyclage



CARACTÉRISTIQUES

- Composition :**
Mousse à base de caoutchouc avec bande adhésive et 1 film aluminisé débordant
- Epaisseur :**
2 mm
- Densité :**
1,6 Kg/m²
- Réduction du bruit de résonance :**
> 25 %
- Résistance thermique :**
0,05 m² K/W

Efficacité aux bruits d'impact :

ΔL_w : 18 dB (P.V. FCBA)

Pose sur sols chauffants :

ISOLSOUND HD PLUS 2 mm est un produit compatible sol chauffant. Il convient de vérifier la compatibilité du sol stratifié ou parquet avec le sol chauffant et de se conformer aux exigences du DTU 51.11 pour la pose.

Rappel :

La résistance thermique (R) de l'ensemble sous-couche + parquet ne doit pas dépasser 0,15 m²K/M.

CONDITIONNEMENTS

Réf.	Désignation		Gencod
3393	ISOLSOUND HD PLUS - Rouleau de 7,5 ml x 1,00 m	7,5 m ²	3561810065223