

## Fiche Technique

## Fresco Vintage

Description du Produit	Code Article	QEO151901900 /F	
	D.O.P	QU-12-18-DOP-09-2019	
	Classe d'Usage	31 (commercial modéré)	
	Traitement de Surface	Aspect Huile Cire / Huile Naturelle / Huile UV	
	Chanfreins	GO4	
	Dimensions (mm)	1900x190x15 mm	
	Poids par Paquet (kg)	19,60 kg	
	Surface par Paquet (m <sup>2</sup> )	2,16 m <sup>2</sup>	
	Surface par Palette (m <sup>2</sup> )	108,30 m <sup>2</sup>	
Informations	Structure	Contrecollé - 3 Plis	
	Style	Monolame	
	Choix de Bois	Sauvage / Antique Rustic	
	Dureté Brinell	3,70	
	Système de Pose	Rainure et Languette / 5G (nous consulter*)	
	Chauffage au Sol	Compatible PRE (maxi 90 W/m <sup>2</sup> eau chaude basse température (max 27°C) - voir DTU chauffage par le sol)	
	Parement	Chêne Européen	
	Couche Intermédiaire	Pin	
	Contrebalancement	Peuplier	
	Épaisseur Parement	4 mm (avant raboté main)	
	Coloris	Teintes Naturelles, Palette de Blancs, Gris, Greiges et Bruns	
	Pose	Collée ou Flottante (selon DTU 51-2 et 51-11)	
	Caractéristiques Techniques	Taux d'Humidité	EN13183
Masse Volumique Moyenne Minimale kg/m <sup>3</sup>			>500 kg/m <sup>3</sup>
Réaction au Feu		EN13501-1	Dfl-s1
Dégagement de Formaldéhydes (HCOH)		EN717-1	E1
Emission de COV		ISO 16000-9	A
Résistance à la Rupture N/mm <sup>2</sup>		EN1533	NDP
Conductivité Thermique		EN12664	0,12 W/mK
Résistance Thermique		EN12664	0,13 (m <sup>2</sup> K/W)
Description Choix de Bois	Le choix « Sauvage » (ou « Antique Rustic ») autorise les nœuds de tailles variées pratiquement illimités et le bois de cœur avec des variations de couleur marquées, l'aubier, les craquelures à travers les cernes de croissance, les éclats (craquelures entre les cernes) et des fissures jusqu'à 25 mm. Le mastic complète la structure naturelle du bois, contrastant avec les nœuds. Les imperfections de surface, telles que les légères marques de scie à ruban, sont également acceptées.		
Changement de Couleurs	Le bois est un matériau naturel et vivant; ainsi, selon le produit, on peut s'attendre à une évolution de la couleur au fil du temps en raison de l'exposition au soleil, de l'humidité et l'utilisation quotidienne.		
Certifications	  		

\*Selon la référence choisie, le profil d'installation et la méthode peuvent varier. Veuillez nous consulter avant d'installer.